



LGUARD

دوربین بالت تحت شبکه الگارد

دوربین بالت وندال الگارد مدل ۵۶۲۴ با رزولوشن حداکثر ۶ مگاپیکسل و با نرخ تصویر حداکثر ۳۰ فریم با لنز موتورایز ۲.۸ به ۱۲ میلی با دید شب ۶۰ متری بهترین گزینه برای نصب در محیط پیرامونی می باشد. این دوربین قابلیت تصویر Super Starlight را به کاربران می دهد و می توان در محیط هایی که از منبع نوری کمی بهرمنند هستند تصاویری با کیفیت رنگی و وضوح عالی ارائه دهد. این دوربین با توجه به موتورایز بودن و لایسنس بیسیک پلاک خوانی در فریم ور خود و همچنین تنظیمات دستی مجزای اختصاصی شاتر در شب و روز امکان پلاکخوانی به کمک نرم افزارهای کمکی در ورودی مراکز درکنار نظارت محیطی را برای کاربران فراهم می کند.

Model: LCM5624M

مشخصات فنی	توضیحات
اندازه ایمیج سنسور	1/2.7" SONY IMX Cmos
سرعت شاتر	Auto/Manual, 1 ~ 1/10000s
اندازه تصویر	6MP 3072 (H) * 2048 (VP)
لوکس نوری	Color 0.01 lux @ F1.2(AGC ON), B/W 0 lux @ IR ON
گستره داینامیکی	WDR 120 ~ 140 db
لنز دوربین	Motorize 2.8-12 mm
زاویه دید	114° ~ 28°
برد دید در شب	Up to 60m
عملکرد تصویر	Full Color Mode (Super Starlight)/Day Night Mode/Schedule
کاهش دهنده نویز	2D/3D DNR
نسبت S/N	>50dB
قابلیت تصویر	Defog-Anti-Ficker
مدیریت ناحیه ها	OSD, Privacy Mask, Motion Detection Up to 5
نور زمینه	HLC - BLC
نور مکمل شب	Default infrared light
رزولوشن و نرخ تصویر	Mainstream 3072*2048 / 2592*1944 / 2688*1520 / 2560*1440 / 2048*1520 / 2304*1296 / 1080P / 720P@30Fps Sub steam D1/VGA/640*360/CIF@30fps Third Stream (1080p,720p, CIF) @10Fps
فشرده سازی	Ultra 265, H265,264
فرمت ویدئو	50HZ,60HZ
قابلیت چرخش تصویر	Horizon Flip, Vertical Flip
قابلیت ذخیره سازی	Micro SD, up to 128GB, USB, NAS(NFS) /OB
محیط عملیاتی	-30~+85°C/less than ≤ 95% RH
صدا	Support Audio linear input and output, G711U/G711A Encoding, Support Simplex two-way Voice Intercom
پروتکل های تحت شبکه	IPv4, IPv6, ICMP, TCP, UDP, DHCP, P2P, RTSP, DNS, DDNS, HTTP, HTTPS, HTML5, HIK, DH, TST
سازگار با استانداردها	ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T), API
عملکرد عمومی	Access Policy, RTSP Authentication, User Authentication, Onvif Authentication, HIK Authentication,
ویژگی نرم افزاری	قابلیت تنظیم دستی برای پلاکخوانی - تشخیص انسان (موتور-دوچرخه-ماشین در بروز رسانی آینده)
سازگاری با مرورگرها	Safari, Chrome, Firefox, Opera, Edge
درجه حفاظت فیزیکی	IP67, IK10
ولتاژ مصرفی	DC 12V±25%, PoE (IEEE 802.3af), Max 8W
ابعاد	280 × 87 × 72mm (11" × 3.4" × 2.8")
وزن	1. 0kg (2.2lb)
رنگ و متریال بدنه	White/Metal

WWW.TDSA.IR

برای دریافت اطلاعات تکمیلی و نحوه تصاویر به سایت شرکت تدا ساراجعه فرمایید.

دفتر مرکزی: ساری، کمربندی غربی، ابتدای شهید رضایی، ساختمان آبان، کد پستی ۴۸۱۶۹۱۳۸۱۹



(011) 33607832 – 33607833 - 33607855



(011) 33607890



info@tdsa.ir